Proxitech®



Gants de sécurité professionnels

Gant anti-vibration

Réf. AN07111



Matériaux du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Coton interlock (Matériau du support)
- Gelfôm™ (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

• Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer un eirritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Préhension supérieure en milieu sec
- Protection oléofuge et contre les graisses
- Propriétés d'amortissement des vibrations :

TRM = 0.90; TRH = 0.52

Données d'essai ENRésistance à la déchirure:Résistance à l'abrasion:Niveau de performance 2Niveau de performance 3Résistance à la perforation:Résistance à la coupure par lame:Niveau de performance 1

Niveau de performance 2

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

Centexbel

Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques ; gant non étanche

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garderàl'abridesrayons du soleil: conserver dans une ndroit frais et sec.

| Structure | Matériau du support | | Type/motif d'enduction | | | TailleEN | Longueur (mm) | Conditionnement |
|-------------------|----------------------------|---------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| Coupé et cousu | Coton interlock Gelfôm™ | Nitrile | Paume imprégnée | Poignet tricot | Bleu foncé | L (9) XL (10) | 200- 248 | 12 paires par sachet, 12 sachets par carton |

La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C'est pourquoi le gant porte la mention « convient à un usage spécifique ».

PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges