

Gants de sécurité professionnels

Gant anti-coupure

Réf. AN11624



Fiche technique

Matériaux du gant

- Polyuréthane (Matériau de l'enduction)
- Dyneema® (Matériau du support)
- Lycra® (Matériau du support)
- Nylon (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Très bonne résistance à la coupure
- Niveau élevé de confort grâce à l'absence de coutures sur le support tricoté
- Membrane fine offrant des niveaux élevés de flexibilité et de dextérité
- Haute résistance à l'abrasion

Données d'essai EN

Résistance à l'abrasion:

Niveau de performance 4

Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 3

Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 4

Résistance à la perforation:

Niveau de performance 2

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par Centexbel

Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Protection des mains, risques de coupure modérés

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C

Ne pas utiliser ce gant comme protection contre les produits chimiques

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

Garder à l'abri des rayons du soleil : conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	13	Dyneema® Lycra® Nylon	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Noir et gris	L (9) XL (10)	220-270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C'est pourquoi le gant porte la mention « convient à un usage spécifique ».

PROXITECH s.a.s.

3, avenue Gutenberg - Parc Gustave Eiffel - 77600 Bussy-St-Georges

Tél. **01 71 58 26 10** - Fax. 01 71 58 26 15 - contact@proxitech.com - www.proxitech.com